





INFORM RI DOWN 92748 B-MMAT

26811 9220 B-MMAT

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26811 9220 B-B
ZWART-GOUD MAT 26811 9220 B-MMAT
FLEMISH GOLD-ZWART 26811 9220 FG-B
WIT-ZWART 26811 9220 W-B
WIT-WIT 26811 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2886lm // 26W // 110lm/W

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Opties

SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90



INFORM R1 DOWN 92748 B-MMAT

26811 9220 B-MMAT


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26811_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM R1 DOWN 92748 B-MMAT

26811 9220 B-MMAT

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

LED voedingen


#



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1

Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

INFORM R1 DOWN 92748 B-MMAT

26811 9220 B-MMAT


Ophang toebehoren



15225 0300 B SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B

15225 0300 W SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: