



INFORM RI DOWN-UP 92748 W-B

26812 9220 W-B

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 26812 9220 B-B

ZWART-GOUD MAT 26812 9220 B-MMAT

FLEMISH GOLD-ZWART 26812 9220 FG-B

WIT-ZWART 26812 9220 W-B

WIT-WIT 26812 9220 W-W



[Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.LED 2 x POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 2761lm // 26W // 105lm/W UP: 1106lm // 13W // 84lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Opties

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



INFORM R1 DOWN-UP 92748 W-B

26812 9220 W-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26812_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM R1 DOWN-UP 92748 W-B

26812 9220 W-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

LED voedingen


#



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 down / 1 up

Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

INFORM R1 DOWN-UP 92748 W-B


26812 9220 W-B

Ophang toebehoren



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.




15225 0340 B

SUSPENSION ST B

15225 0340 W


SUSPENSION ST W

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



15225 0360 B

CONNECTION ST B

15225 0360 W

CONNECTION ST W

Notes: