



INFORM RI+ CS DOWN-UP 92748 DIM5 W-B

26816 9225 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26816 9225 B-B
ZWART-GOUD MAT 26816 9225 B-MMAT
FLEMISH GOLD-ZWART 26816 9225 FG-B
WIT-ZWART 26816 9225 W-B
WIT-WIT 26816 9225 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC 2 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 2761lm // 26W // 105lm/W UP: 1106lm // 13W // 84lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26816_XXX5_HAND.pdf](#)



INFORM R1+ CS DOWN-UP 92748 DIM5 W-B

26816 9225 W-B

Notes: