



INFORM R2+ DOWN 92748 DIM5 W-W

26819 9225 W-W

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 26819 9225 B-B

ZWART-GOUD MAT 26819 9225 B-MMAT

FLEMISH GOLD-ZWART 26819 9225 FG-B

WIT-ZWART 26819 9225 W-B

WIT-WIT 26819 9225 W-W



[Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2,4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2886lm // 26W // 110lm/W

Opties

SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90



INFORM R2+ DOWN 92748 DIM5 W-W

26819 9225 W-W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26819_XXX5_HAND.pdf](#)

INFORM R2+ DOWN 92748 DIM5 W-W

26819 9225 W-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

INFORM R2+ DOWN 92748 DIM5 W-W

26819 9225 W-W


Ophang toebehoren



15225 0310 B SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B

15225 0310 W SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: