

INFORM R2 DOWN 92748 FG-B

26817 9220 FG-B

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 26817 9220 B-B

ZWART-GOUD MAT 26817 9220 B-MMAT

FLEMISH GOLD-ZWART 26817 9220 FG-B

WIT-ZWART 26817 9220 W-B

WIT-WIT 26817 9220 W-W



[Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2886lm // 26W // 110lm/W

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Opties

SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

 DELTALIGHT®

INFORM R2 DOWN 92748 FG-B

26817 9220 FG-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26817_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM R2 DOWN 92748 FG-B

26817 9220 FG-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

LED voedingen


#



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1

Coversets



204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

INFORM R2 DOWN 92748 FG-B

26817 9220 FG-B


Ophang toebehoren



15225 0300 B SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B

15225 0300 W SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: