





INFORM R3 DOWN-UP 92748 W-B

26823 9220 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26823 9220 B-B
ZWART-GOUD MAT 26823 9220 B-MMAT
FLEMISH GOLD-ZWART 26823 9220 FG-B
WIT-ZWART 26823 9220 W-B
WIT-WIT 26823 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|--|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Plafond Gependeld |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 4.2 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | 168 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 1050mA-DC (DOWN/UP) INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ² |

Elektrische info

| | |
|-----------------------|--|
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| ENERGIE KLASSE | C |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2604lm |
| SDCM | SDCM3 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | DOWN: 5208lm // 33,9W // 153lm/W UP: 2604lm // 17W // 153lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | DOWN: 4161lm // 39W // 107lm/W UP: 1667lm // 20W // 85lm/W |

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Opties

CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
 SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



INFORM R3 DOWN-UP 92748 W-B

26823 9220 W-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26823_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM R3 DOWN-UP 92748 W-B

26823 9220 W-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

LED voedingen


#



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 down / 1 up

Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

INFORM R3 DOWN-UP 92748 W-B


26823 9220 W-B

Ophang toebehoren



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.




15225 0340 B

SUSPENSION ST B

15225 0340 W


SUSPENSION ST W

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



15225 0360 B

CONNECTION ST B

15225 0360 W

CONNECTION ST W

Notes: