





INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5 FG-B

26821 9225 FG-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 26821 9225 B-B
ZWART-GOUD MAT 26821 9225 B-MMAT
FLEMISH GOLD-ZWART 26821 9225 FG-B
WIT-ZWART 26821 9225 W-B
WIT-WIT 26821 9225 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	168 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5208lm // 33,9W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4349lm // 39W // 112lm/W

Opties

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m
 CABLE BASE R / S
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

 DELTALIGHT®

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5 FG-B

26821 9225 FG-B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26821_XXX5_HAND.pdf](#)

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5 FG-B

26821 9225 FG-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Coversets



204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5 FG-B

26821 9225 FG-B


Ophang toebehoren



15225 0320 B SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B

15225 0320 W SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: