



INFORM R4 C DOWN 92748 FG-B

26825 9220 FG-B

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 26825 9220 B-B

ZWART-GOUD MAT 26825 9220 B-MMAT

FLEMISH GOLD-ZWART 26825 9220 FG-B

WIT-ZWART 26825 9220 W-B

WIT-WIT 26825 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2886lm // 26W // 110lm/W

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM
INFORM R POWERBOX D DIM5

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

 DELTALIGHT®

INFORM R4 C DOWN 92748 FG-B

26825 9220 FG-B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26825_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM R4 C DOWN 92748 FG-B

26825 9220 FG-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Power box

#



26810 0015 B INFORM R POWERBOX D DIM5 B


1

26810 0015 W INFORM R POWERBOX D DIM5 W

1

LED voedingen

#




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1

INFORM R4 C DOWN 92748 FG-B

26825 9220 FG-B


Coversets




204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Ophang toebehoren




328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.




15225 0340 B SUSPENSION ST B

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



15225 0360 B CONNECTION ST B

15225 0360 W CONNECTION ST W



INFORM R4 C DOWN 92748 FG-B

26825 9220 FG-B

Notes: