



INFORM R3 DOWN 92748 W-B

26822 9220 W-B

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 26822 9220 B-B

ZWART-GOUD MAT 26822 9220 B-MMAT

FLEMISH GOLD-ZWART 26822 9220 FG-B

WIT-ZWART 26822 9220 W-B

WIT-WIT 26822 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	168 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5208lm // 33,9W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4349lm // 39W // 112lm/W

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Opties

SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90



INFORM R3 DOWN 92748 W-B

26822 9220 W-B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26822_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM R3 DOWN 92748 W-B

26822 9220 W-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

LED voedingen


#



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1

Coversets



204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

INFORM R3 DOWN 92748 W-B

26822 9220 W-B


Ophang toebehoren



15225 0330 B SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m B

15225 0330 W SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m W

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: