

SNT12-230V/12V DC-1A en SNT12-230V/24V DC-0,5A


| | |
|----------------------------|---|
| - | + |
| SEC (+/-) 24V DC / 0,5A | |
| PRI (L/N) | |
| 207-230V / 50-60Hz | |
| N | L |

Nominale belasting 12W. Stand-by verlies slechts 0,2Watt.

Modulair toestel voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep

Bij een belasting groter dan 50% van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12W nominale belasting en bij dimmers, is er aan beide zijden een 1/2 module verluchttingsafstand door middel van een afstandsstuk (DS12) vereist. Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%).

Werkbereik 12V DC 83%, 24V DC 86%. Gestabiliseerde uitgangsspanning $\pm 1\%$, kleine rimpel. Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

Technische gegevens blz. I4.

SNT12-230V/12V DC-1A
SNT12-230V/24V DC-0,5A

EAN 4010312 301111
EAN 4010312 301128