



lix Design: Klaus Nolting

Technische Daten:

LED
2700K warmweiß
Lithium-Ionen Akku
2x 2600 mAh

Betriebsdauer:

- ca. 6 Std. bei 100% (Stufe 3)
- ca. 12 Std. bei 50% (Stufe 2)
- ca. 24 Std. bei 25% (Stufe 1)

Touch-Dimmer

Stromversorgung:

1,2 m USB-C-Kabel inklusive

ortsveränderlich

Material:

Aluminiumguss lackiert
Polycarbonat matt

Schutzart:

IP44

EEK:



technical information:

LED
2700K warm white
lithium-ion battery
2x 2600 mAh

battery operating time:

- approx. 6 hrs. at 100% (level 3)
- approx. 12 hrs. at 50% (level 2)
- approx. 24 hrs. at 25% (level 1)

touch dimmer

power source:

1,2m USB-C-cable included

movable


material:

aluminium die-casting lacquered
polycarbonate matt

protection class:

IP44

EEC:



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
93930-TG	true gold	3,2 W/200 lm	
93930-BB	bright bronze	3,2 W/200 lm	
93930-PW	pearl white	3,2 W/200 lm	
93930-JB	jet black	3,2 W/200 lm	

Zubehör
accessories

Art.-Nr.
item no.

Artikel
article



55920

USB-Ladegerät
USB-charger

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.