



FORMULA 65 AT CD400D04

- L'appareil est doté d'un microprocesseur
- Prévu pour mur, plafond et éventuellement directement sur boîtiers muraux modulaires
- Le control test peut être suivie par la led multicolore
- Matière: plastique auto extinguable
- Selon les normes : EN 60598-1, UL 94
- Alimentation: 230 V
- Indice de protection: IP65 IK10
- Isolation: II
- Temps de charge: 12 h
- SE = éclairage non permanent
- SA = éclairage permanent

FORMULA 65 AT CD400D04

- Voorzien van een microprocessor
- Geschikt voor muur- en plafondmontage en eventueel rechtstreeks op modulaire inbouwdozen
- De testcontrole is te volgen door de meerkleuren led
- Materiaal: zelfdovende kunststof
- Volgens normen EN 60598-1, UL 94
- Voeding: 230 V
- Beschermingsgraad: IP65 IK10
- Elektrische Isolatie: II
- Oplaadtijd: 12 uur
- SE = niet permanente verlichting
- SA = permanente verlichting

| Réf. Ref. | Puissance Vermogen | Autonomie Autonomie | Flux nom. Nom. stroom | Dimensions LxLxH Afmetingen LxBxH | Batterie Batterij | Emb. Verp. |
|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| B19104 | 8 W - SE | 1 h/u | 250 lm | 354 x 152 x 48,5 mm | NiMh 4,8V 1,7Ah | 1 |
| B19105 | 8 W - SA | 1 h/u | 240 lm | 354 x 152 x 48,5 mm | NiMh 4,8V 1,7Ah | 1 |
| B19106 | 11 W - SE/SA | 1 h/u | 430 lm | 354 x 152 x 48,5 mm | NiMh 7,2V 1,7Ah | 1 |

