



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MATCH FLOOR 1.0

477154B3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Vloer , Opbouw

Max. kantelhoek 145°

Rotatie 360°

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

Interieur

Output: 560 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OPTISCH

Medium , Stralingshoek 30°

ELEKTRISCH

dimbaar

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 8.0 W

Klasse 3

FYSISCH

Diameter 27 mm

Hoogte 127 mm

2.83 kg

kabelstekker met dimmerschakelaar

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Aluminium vloerlamp; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90; stralingshoek 30°; spotkop 360° draaibaar en 145° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; aansluitnoer met dimmer; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;

