

BEGA**31 552**

Zuilarmatuur » Straßburg «



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Armatuur voor montage op zuilen, muren of borstweringen, zowel binnen als buiten.
Armatuur met mondgeblazen kristallenglas voor schitterend licht.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Kleur Grafiet
Kristallenglas
Montageplaat met 3 bevestigingsgaten
Ø 8,5 mm · Verdeling 120° · Cirkel Ø 100 mm
Montagebeugel met 2-polige klemmenstrook
4[□] en aardklem voor aansluiting van de leiding/
kabel max. 3 × 2,5[□]
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 4,8 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 100 W
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse C

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13584**
LED Retrofit 4,8 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 57 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13586** LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K dimbaar
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13590** LED 9 W · 1520 lm · 3000 K
- 13592** LED 9 W · 1520 lm · 3000 K dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

