

BEGA**31 688**

Zuilarmatuur » Berlin «



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Armatuur voor montage op zuilen, muren of borstweringen.

Een armatuur met antiekglasten voor schitterend licht.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Antiekglas

Montageplaat met 3 bevestigingsgaten

ø 5,5 mm · Verdeling 120° · Cirkel ø 85 mm

Montagebeugel met 2-polige

klemmenstrook 4[□] en aardklem voor aansluiting

van de kabel/leiding max. 3 × 2,5[□]

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 23

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 12 mm en tegen schuin vallend sproeiwater tot max. 60°

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 3,2 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 100 W

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13590**

LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 46,4 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

Draadloos bestuurbare uitvoering (Zigbee 3.0):

13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
dimbaar

13556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White

13557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White · RGBW

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

