



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO 4.0

150461B3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Gitzwart

IP20

Interieur

1600 lm

RAL 9005^a

LED

2700 K

3-step binning

OPTISCH

Flood

FYSISCH

Lengte 188 mm

Width 56 mm

Height 43 mm

0.28 kg

ELEKTRISCH

excl. voeding

34 V

LED inset 20 W

500 mA

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

CUTOUT

Lengte 181 mm

Breedte 50 mm

Min. ceiling thickness 4 mm


Max. ceiling thickness 25 mm

Recessed depth 60 mm

^a Color may deviate slightly due to production conditions.



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; opbouwbehuizing Gitzwart gepoedercoated; mat textuur; met reflector in Gitzwart natgelakt; mat fijn textuur; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; geen meervoudige schaduwen zichtbaar; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam 3 SDCM; CRI 90; beschermingsgraad IP20; PC3; power supply niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO 4.0

150461B3

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

OPTISCH

Honingraat

TYPE	KLEUR	(MM)	ORDERCODE
CENO PIRRO BLIEK ROUND PETIT	Wit	29	9 0 0 5 1 1 3 0
CENO PIRRO BLIEK ROUND PETIT	Zwart	29	9 0 0 5 1 1 3 1



ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
20W 500mA 26-38V	138-44-30	9 0 2 2 4 6 0 2
20W 500mA 9-45V	116-40.5-22	9 0 2 4 4 6 0 4