



AESTETICA LED

- Eclairage de secours rectangulaire
- Avec led à haute efficacité
- Prévu pour mur ou plafond
- Matière: plastique autoextinguible
- Selon normes EN 60598-1, UL 94
- Indicateur led verte pour la présence réseau
- Alimentation: 230 V
- Indice de protection: IP40
- Isolation électrique: II
- Temps de charge: 12 h
- SE = éclairage non permanent
- SA = éclairage permanent

AESTETICA LED

- Rechthoekig compact noodverlichtingstoestel
- Met hoog rendement led
- Geschikt voor muur-, en plafondmontage
- Materiaal: zelfdovende kunststof
- Volgens normen EN 60598-1, UL 94
- Groene led aanduiding voor netaanwezigheid
- Voeding: 230 V
- Beschermingsgraad: IP40
- Elektrische isolatie: II
- Oplaadtijd: 12 uur
- SE = niet permanente verlichting
- SA = permanente verlichting

Réf. Ref.	Nbr.LED Aantal LED	Puissance Vermogen	Autonomie Autonomie	Flux nom. Nom. stroom	Dimensions LxLxH Afmetingen LxBxH	Batterie Batterij	Emb. Verp.
B16221	16	8 W - SE	1 h/u	130 lm	292 x 102 x 34,6 mm	NiMh 4,8V 0,75 Ah	1
B16222	20	11 W - SE	1 h/u	160 lm	292 x 102 x 34,6 mm	NiMh 4,8V 0,75 Ah	1
B16223	20	11 W - SA	1 h/u	160 lm	292 x 102 x 34,6 mm	NiMh 4,8V 0,75 Ah	1
B16224	32	24 W - SE	1 h/u	224 lm	292 x 102 x 34,6 mm	NiMh 4,8V 0,75 Ah	1
B16226	32	24 W - SA	1 h/u	224 lm	292 x 102 x 34,6 mm	NiMh 4,8V 0,75 Ah	1

