

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

Specification Sheet

REO 2 S OK 92733 S1

202 38 812 922

[Weblink](#)

Opening formaat:  190 x 98 mm

Inbouwdiepte: 70 mm

Dikte montageoppervlak: max.30

Beschikbare kleuren: ALU GRIJS (202 38 812 922 A)
WIT (202 38 812 922 W)

ADJUSTABLE 0° - 30° / 350°

INCL.2 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm

INCL.2 x REFLECTOR FL-33°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

LED Technics: Lichtbron: 2064 lm // 20 W // 105 lm/W
Luminaire: 24 W

Klasse: III

Gewicht: 0.7 KG

Protection level: IP23/20-20/20

Minimumafstand: n.v.t.


Opties: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [202_38_812_XXX_HAND.pdf](#)


REO 2 S OK 92733 S1

202 38 812 922


Plafond mogelijkheden




Systeemplafond



Gipsplaat



Stucanet



Hout


REO 2 S OK 92733 S1

202 38 812 922

Related references

LED VOEDINGEN


Weblink / Specificatieblad



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI
CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Aantal toestellen: 1 / - / -


Weblink / Specificatieblad



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC /
15W DIM1
300 48 350 ED1

Aantal toestellen: 0,5


Weblink / Specificatieblad



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC /
15W DIM5
300 48 350 ED5

Aantal toestellen: 0,5


Weblink / Specificatieblad



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC /
15W MDL
300 48 350 MDL


Aantal toestellen: 0,5

Weblink / Specificatieblad




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC /
15W WDL
300 48 350 WDL
Aantal toestellen: 0,5

Weblink / Specificatieblad




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC /
22W DIM1
300 48 500 ED1
Aantal toestellen: 0,5

Weblink / Specificatieblad




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC /
22W DIM5
300 48 500 ED5
Aantal toestellen: 0,5

Weblink / Specificatieblad




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC /
22W MDL
300 48 500 MDL
Aantal toestellen: 0,5

Weblink / Specificatieblad




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC /
22W WDL
300 48 500 WDL
Aantal toestellen: 0,5

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1(0,5)

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 3112
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1(1)

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0| 50-60Hz
Aantal toestellen: 0,5(0,5)

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 0,5

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 0,5

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92
110-240V / 0| 50-60Hz
Aantal toestellen: 1(0,5)

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1(0,5)

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1(1) / 1(1) / -

Weblink / Specificatieblad




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64
110-240V / 0| 50-60Hz
Aantal toestellen: 1(0,5) / 1(0,5) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 0,5(0,5) / 0,5(0,5) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1(0,5) / 1(0,5) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1 / 1 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1(1) / 0,5(0,5) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1(1) / 1(0,5) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0|50-60Hz
Aantal toestellen: 1(1) / 1(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: - / 1 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 2(2) / 2(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 2(2) / 2(1) / -

REO 2 S OK 92733 S1

202 38 812 922

Gerelateerde project foto van product familie:

