

Date

Name

Client

Project name


Quote#

Type/Quantity

Specification Sheet

CARREE Rs50 Hi S1

202 20 07

[Weblink](#)

Opening formaat:  89 mm

Inbouwdiepte: 100 mm

Dikte montageoppervlak max.35

NON ADJUSTABLE
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz

 1 x QPAR51 max.50W

Klasse: II

Gewicht: 0.3 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: 0,5m

Opmerkingen: WHITE finish : max. 35W

Opties: PLASTERKIT 108
CONCRETE BOX 108


Accessoires: DICROIC FILTER 50

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [202_20_07_HAND.pdf](#)


01/01/2022 21:50:10

CARREE Rs50 Hi S1
202 20 07


Plafond mogelijkheden




Systeemplafond



Gipsplaat




Stucanet



Hout

Optioneel


PLASTERKIT 108



Beton + pleister

Alleen met


CONCRETE BOX 108
PLASTERKIT 108



Stalton + pleister

Alleen met

CONCRETE BOX 108
PLASTERKIT 108



Welfsels + pleister

Alleen met

CONCRETE BOX 108
PLASTERKIT 108

CARREE Rs50 Hi S1
202 20 07

Gerelateerde project foto van product familie:

