





STRIPER N

223 00 12 N

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 223 00 12 A
DONKERGRIJS 223 00 12 N



[Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	LENS 4° INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D

Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED cluster 2W / CRI>80 (R9: 6) / 3000K / 245lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 86 / Rg: 95
SDCM	SDCM3
Risk-groep	RG2
LM80	L90B10 > 120000
LED techniek (lichtbron)	245lm // 2W // 123lm/W
LED techniek (toestel)	245lm // 2W // 107lm/W

Opties

PIN 1
PLATE 1
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accessoires

KAP STRIPER




STRIPER N

223 00 12 N


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: **[223_00_12_HAND.pdf](#)**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes




229 01 01 PIN 1

☐


229 02 01 PLATE 1

☐

Light veranderende onderdelen



223 00 10 B KAP STRIPER B

☐



STRIPER N

223 00 12 N

Notes: