



## RACCORD LUSTRE 2 POLES

- Raccord: en porcelaine
- Insert: nicklé
- Vis: acier galvanisé
- Température boîtier: 800°C
- Température insert: 350°C
- CE - RoHS
- EN 60998-1:1993 / 60998-2-1

## LUSTERKLEM 2 POLIG

- Behuizing: in porselein
- Binnenwerk: vernikkeld messing
- Schroeven: verzinkt staal
- Temperatuur behuizing: 800°C
- Temperatuur binnenwerk: 350°C
- CE - RoHS
- EN 60998-1:1993 / 60998-2-1

Réf. Ref.	Réf. fournisseur Ref. leverancier	Type Type	Sections mm <sup>2</sup> Doorsnede mm <sup>2</sup>	Courant secteur Net stroom	Tension Spanning	Emb. Verp.
<b>HU305002</b>	4 mm <sup>2</sup> - 2P	450 V	4 mm <sup>2</sup> - 2P	5 ~ 32 A	450 V	25
<b>HU305004</b>	10 mm <sup>2</sup> - 2P	450 V	10 mm <sup>2</sup> - 2P	15 ~ 57 A	450 V	20
<b>HU305006</b>	16 mm <sup>2</sup> - 2P	450 V	16 mm <sup>2</sup> - 2P	30 ~ 76 A	450 V	20

