

# LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Opbouw (Surface mounted)



## LED Pro-Ceiling 300x300 mm

28W, incl. LED voeding

28W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling 300x300 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 300x300 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 8 / ..

vanaf € 129  
from

### Kleurtemperatuur Color temperature

- |   |       |   |
|---|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K<br>Warm white  | € 129 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K<br>Pure white  | € 129 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K<br>Cool white  | € 129 |   |
| 3: Extra warm wit, 2700K<br>Extra warm white  | € 129 |   |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)<br>Warm white, dimmable (trailing edge)             | € 143 |   |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)<br>Pure white, dimmable (trailing edge)             | € 143 |   |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)<br>Cool white, dimmable (trailing edge)             | € 143 |   |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)<br>Extra warm white, dimmable (trailing edge) | € 143 |   |

### Armatuurkleur Fixture color

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1: Wit<br>White   | ✓ |
| 2: Zwart<br>Black |   |
| 3: Grijs<br>Grey  |   |

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1930LM/2150LM/2390LM/2420LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 28W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL  
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE  
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 300x300  
28W

