

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Opbouw (Surface mounted)



LED Pro-Ceiling 300x600 mm

28W, incl. LED voeding

28W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling 300x600 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 300x600 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40003/ .. / 7 / ..

vanaf € 115 from

Kleurtemperatuur

Color temperature

0: Warm wit, 3000K
Warm white

1: Puur wit, 4200K
Pure white

2: Koud wit, 6500K
Cool white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge)

€ 115 ✓

€ 115

€ 115

€ 130

€ 130

€ 130

Armatuurkleur

Fixture color

1: Wit ✓
White

2: Zwart
Black

3: Grijs
Grey

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit)(Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 2050LM/2240LM/2240LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 28W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 300x600
28W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	220.0 lx	78.2 lx	305.4 cm
2 m	55.0 lx	19.2 lx	610.8 cm
3 m	24.4 lx	8.5 lx	916.2 cm
4 m	13.7 lx	4.8 lx	1221.6 cm
5 m	8.8 lx	3.0 lx	1527.1 cm

