





LOGIC F2 A

213 47 122 A

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 213 47 122 A



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 93
INBOUWDIEPTE (MM)	40
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC max.600kg

Elektrische info

INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED 0,6W / CRI>80 / 3000K / 45lm)
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	90lm // 1,2W // 75lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	7lm // 1,4W // 5lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties


GENIE BOX 90 R
CBOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [213_47_112_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

#



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

125


☐

21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

20

☐


Grond montage dozen



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

☐

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

☐

Notes: