

Draadloze tweekanaalsontvanger, IP66, voor opbouw

De tweekanaalsontvanger voor opbouw is voorzien van twee schakelcontacten (10 A/230 V) (wissel- en enkelpolig contact) en twee drukknopingangen. De ontvanger kan draadloos of via lokale drukknoppen worden aangestuurd. Als de ontvanger gebruikt wordt om de rolluiken of ventilatie aan te sturen, zijn er vijf specifieke modes beschikbaar om de rolluikfuncties (openen, stoppen en sluiten) of de verschillende ventilatiesnelheden in te stellen. Bij gebruik als motorsturing worden beide contacten gebruikt voor één motor. De ontvanger mag slechts op één fase worden aangesloten. De schakelcontacten mogen niet worden gebruikt voor kringen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS).



05-336

4 year warranty

Opbouw RF-ontvanger IP66 met 2 kanalen



Deze opbouwontvanger is beschermd tegen stof en krachtige waterstralen (IP66). Je bedient hem draadloos of via drukknoppen. Hij heeft 2 schakelcontacten van 10 A/ 230 V (wissel- en 1-polig contact) en 2 drukknopingangen. Je kiest uit 5 modi voor de aan/uit-functies. Die kun je voor elke uitgang afzonderlijk instellen. De bedientijd stel je naar keuze in tussen 0 en 3 seconden, de uitvaltijd tussen 0 en 120 minuten. Gebruik je de 2-kanaalsontvanger voor de bediening van rolluiken of een ventilator? Dan heb je volgende specifieke functie-instellingen:

- openen, sluiten of stoppen van de rolluiken;
- snelheidinstelling van de ventilator.

Gebruik je de ontvanger voor de bediening van een motor? Dan gebruikt het toestel beide contacten voor één motor. Je mag het alleen gebruiken in een 1-fasig verdeelnet. Het contact mag je niet gebruiken voor kringen met zeer lage veiligheidsspanning.

Technische kenmerken:

- afmetingen: L180xB94xD56 mm.

Spatwaterdichte opbouwontvanger, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3MHz) en/of via lokale drukknoppen. Voorzien van twee potentiaalvrije schakelcontacten, 1 enkelpolig en 1 wissel, 10 A, 230 V 50 Hz. Keuze uit 5 modes voor de aan/uit functies voor elke uitgang separaat instelbaar. Maximum 32 zenders per ontvanger. Beschermingsgraad: IP66. Max. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m; in open veld 100 m. Afmetingen: 94 x 180 x 56 mm. Voeding: 230 V 50 Hz. Modulatietype: FSK. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

