

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Project name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quote# \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Type/Quantity \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

22/03/2019 15:30:12

**BOXY 2 L+ 93033 DIM8**  
251 67 812 932 ED8

[Weblink](#)



Beschikbare Heuren: ALU GRIJS-ALU GRIJS (251 67 812 932 ED8 A-A)  
 ZWART-ZWART (251 67 812 932 ED8 B-B)  
 ZWART-GOUD MAT (251 67 812 932 ED8 B-MMAT)  
 WIT-WIT (251 67 812 932 ED8 W-W)  
 ZWART-FLEMISH GOLD (251 67 812 932 ED8 B-FG)  
 ZWART-FLEMISH BRONZE (251 67 812 932 ED8 B-FBR)

NONADJUSTABLE  
 INCL.2 x 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm; INCL.2 x LED 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm  
 INCL.2 x REFLECTOR FL-33°  
 INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC; INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC  
 MAINS DIMMING - TRAILING EDGE  
 >> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use  
 Other CRI or KELVIN on request

LED Technics: Lichtbron: 1548 lm // 14 W // 116 lm/W  
 Luminaire: 1235 lm // 16 W // 76 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Klasse: II

Gewicht: 0.8 KG

Protection level: IP53




Minimumafstand: n.v.t.

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [251\\_67\\_812\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

**BOXY 2 L+ 93033 DIM8**  
251 67 812 932 ED8

**Related references**

**LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN**

<u>Weblink / Specificatieblad</u>	<u>Weblink / Specificatieblad</u>	<u>Weblink / Specificatieblad</u>
 <p>BOXY GLASS SBL 251 70 03 05</p>	 <p>BOXY HONEYCOMB 251 70 03 01</p>	 <p>BOXY SOFTENING LENS 251 70 03 04</p>

BOXY 2 L+ 93033 DIM8  
251 67 812 932 ED8

Gerelateerde project foto van product familie:

