

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Opbouw (Surface mounted)



LED Pro-Ceiling 150x600 mm

20W, incl. LED voeding

20W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling 150x600 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 150x600 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit)(Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1370LM/1525LM/1525LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 20W

40003/ .. / 3 / ..

vanaf € 89 from

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

1: Puur wit, 4200K

Pure white

2: Koud wit, 6500K

Cool white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Warm white, dimmable (trailing edge)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Pure white, dimmable (trailing edge)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Cool white, dimmable (trailing edge)

€ 89

€ 89

€ 89

€ 104

€ 104

€ 104

Armatuurkleur Fixture color

1: Wit

White

2: Zwart

Black

3: Grijs

Grey

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 150x600
20W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	150.6 lx	500.7 lx	297.8 cm
2 m	37.6 lx	132.7 lx	595.5 cm
3 m	16.7 lx	58.9 lx	893.3 cm
4 m	9.4 lx	33.1 lx	1191.1 cm
5 m	6.0 lx	21.2 lx	1488.9 cm

