

Informatieblad Reeks 9 DC915SL

Draadloze draagbare deurbel met
vergroot bereik, slaapstand en drukknop
? Wit

Dankzij de toonaangevende 5 jaar levensduur van de batterij, het hoorbare bereik van 100 m en 200 m draadloos bereik, mist u met de Honeywell Home DC915S deurbel geen enkele bezoeker meer. Ze heeft een slaapstand zodat u ongestoord kunt ontspannen en het innovatieve halo-licht waarschuwt u ook als de deurbel niet hoorbaar is. Koppel twee deurbellen aan elkaar voor een groter draadloos bereik en gemoedsrust.



Inhoud verpakking:

1 x Draadloze draagbare deurbel, 1 x Draadloze drukknop, 1 x CR2032 (3V) batterij, 1 x Beknopte handleiding, 1 x Veiligheid en garantie, 1 x Conformiteitsverklaring,

Belangrijkste kenmerken en voordelen:

Mis geen enkele bezoeker of levering

Storingvrij - Met volumeregeling en innovatieve slaapstand of 'geluid uit'-modus. Hiermee schakelt u de deurbel voor onbepaalde duur uit of voor een periode van 3, 6, 9 of 12 uur. Uw gezin kan rustig genieten van een filmavond of een dutje.

Visuele waarschuwingen - Het innovatieve halo-licht en de LED strobe zorgen voor discrete maar doeltreffende visuele waarschuwingen die een aanvulling zijn op de gekozen beltoon in luide omgevingen of die uw aandacht trekken als de deurbel niet hoorbaar is.

Revolutionair ontwerp - Onze deurbellen zijn compact en hebben een prachtige harmonieuze vormgeving, afgestemd op uw woning, met een kleurenpalet van wit en grijs.

Gemoedsrust - Gemoedsrust voor de bezoeker dankzij het LED-indicatielampje op de drukknop en gemoedsrust voor u, dankzij de geheime klopfunctie met een andere beltoon zodat u weet of het een familielid of vriend is die aan de deur staat. Met de onderlinge koppeling van Honeywell ActivLink? kunt u uw deurbel met Honeywell alarmsystemen en hun accessoires linken. Het biedt u volledige gemoedsrust en de mogelijkheid uw systeem voor woningbeveiliging aan te passen aan uw wensen.

Betrouwbaarheid en kwaliteit - Honeywell ActivLink?, maakt gebruik van de frequentie van 868 MHz en is ons innovatieve draadloze protocol dat een groter bereik, langere levensduur van de batterijen (tot 5 jaar) en een verhoogde stabiliteit van de verbinding biedt. Productkwaliteit met 2 jaar garantie.

Specificaties:

Draadloze draagbare deurbel

Kleur	Wit
Aan de wand gemonteerd	Optioneel
Frequentie / Transmission Power / Draadloos bereik*	868MHz/200m
Hoorbaar bereik (volume)	100m (90dB)
Beltonen	11
Geluid	Volumeregeling/Slaapstand en geluid uit-modus/Ingebouwde sirene
Alarmtijd (minuten)	2 (Interne sirenestand)
Visuele waarschuwingen	8 halo-licht kleuren/LED Strobe
Kleuren halo-licht	Rood, Groen, Blauw, Cyaan, Magenta, Geel, Wit, Ambergrijs
Stroomvoorziening	Batterij: 4 x LR14 (C) 1.5V - /(niet inbegrepen)
Levensduur van batterij (jaar)	5
Batterijfuncties	Batterij 'laag' indicatie /Gemakkelijk te openen batterijcompartiment
Netstroomoptie via Micro-USB	Optionele externe voeding USB 5V 500mA
Maximale apparaatcapaciteit	6 x Draadloze drukknop/Draadloze bewegingsensor/Draadloze deur- en raamsensor
Fabrieksreset	Ja
Bedrijfstemperatuur / Opslagtemperatuur	0°C tot +40°C/-20°C tot +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	126 (h) x 126 (b) x 41.8 (d) / 264 (g)
Bevestigingen	Beugels/Pluggen/Schroeven

Draadloze drukknop

Kleur	Wit
Aan de wand gemonteerd	Optioneel
Montageopties zonder schroeven (kleefpads)	Ja
Frequentie / Transmission Power / Draadloos bereik*	868MHz/200m
Visuele waarschuwingen	LED-indicatielampje
Stroomvoorziening	Batterij: 1 x CR2032 (3V) - /(inbegrepen)
Levensduur van batterij (jaar)	2
Batterijfuncties	Batterij 'laag' indicatie /Gemakkelijk te openen batterijcompartiment
Design drukknop	Horizontaal
Druknaamplaatje	Ja
IP-classificatie	IP55
Bedrijfstemperatuur / Opslagtemperatuur	0°C tot +40°C/-20°C tot +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Bevestigingen	Beugels/Pluggen/Schroeven/Kleefpads

Verpakking

EAN Code	5004100967497
Afmetingen verpakking (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 70 (d) / 525 (g)
Standaard verpakkinghoeveelheid	4

* Gemeten in het open veld. Muren, plafonds en metalen structuren beperken het maximum zendbereik.