

Type Z-D01/SE-10
Catalog No. 288937

Afbeelding soortgelijk

Leveringsprogramma

Assortiment			Zekeringmateriaal
Basisfunctie			Toebehoren
Basisfunctie			Smeltzekeringen
Bedrijfsklasse			Bedrijfsklasse gG (gL)
			Op DIN-rail clipbaar In kunststof box in kleur van de melder
Nominale continu stroom zekering	I_u	A	10 bouwgroep 001

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen			DIN VDE 0636, DIN 49522
----------------------	--	--	----------------------------

Elektrisch

nominale bedrijfsspanning	U_e	V	
nom. bedrijfsspanning	U_e	V AC	400
		V DC	220
nominale continu stroom	I_u	A	10

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I_n	A	10
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	0
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	1.1
Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk	P_{vs}	W	0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	P_{ve}	W	0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	55
			0

Technische gegevens ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / D0-zekering (EC001642)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
DIN-grootte			D01
Nom. (meet)stroom		A	10
Nom. (meet)spanning		V	400
Kleurcode			Rood
Bedrijfsklasse			gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)