



De beste downlight op de markt voor binnengebruik. Junistar Lux biedt een harmonieus en flikkervrij licht met een uitstekende kleurweergave. Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen en 10 jaar garantie. Wordt geleverd met een nieuwe aansluitdoos met een betere trekontlasting voor verschillende kabeltypes, grotere aansluitruimte en beslag voor flexibele buizen.


Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 902234 Junistar Lux Zwart/Goud 460lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 58 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
 902500 Junistar Lux Wit 540lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
 902503 Junistar Lux Geborsteld Staal 500lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 63 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
 902506 Junistar Lux Zwart 470lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 59 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
 902509 Junistar Lux Wit 540lm 2700K Ra 98 DALI 7W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	DALI	Inbouw, Binnen 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
 902515 Junistar Lux Zwart 470lm 2700K Ra 98 DALI 7W LED 59 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	DALI	Inbouw, Binnen 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50

3000K					
	902235	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
	Junistar Lux Zwart/Goud 480lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 60 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector				
	902501	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
	Junistar Lux Wit 560lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector				
	902504	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
	Junistar Lux Geborsteld Staal 520lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 65 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector				
	902507	Klasse II SELV IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
	Junistar Lux Zwart 490lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 61 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector				
	902510	Klasse II SELV IP44	DALI	Inbouw, Binnen 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
	Junistar Lux Wit 560lm 3000K Ra 98 DALI 7W LED 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector				
	902516	Klasse II SELV IP44	DALI	Inbouw, Binnen 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
	Junistar Lux Zwart 490lm 3000K Ra 98 DALI 7W LED 61 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector				

4000K

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)	
	902502 Junistar Lux Wit 620lm 4000K Ra 98 IP44 Faseafsnijding 7W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
	902505 Junistar Lux Geborsteld Staal 570lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 71 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
	902508 Junistar Lux Zwart 540lm 4000K Ra 98 IP44 98 Faseafsnijding 7W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV	Faseafsnijding	Inbouw, Binnen	Ø94 x H50
	902511 Junistar Lux Wit 620lm 4000K Ra 98 IP44 DALI 7W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV	DALI	Inbouw, Binnen 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø94 x H50
Accessoires					
	820090 Noodbox Adapter kit for downlight				L250 x W13 x H13
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h				L270 x W75 x H35
	8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h				L270 x W75 x H35

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	9143 Rehab Ring Zwart 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal	r		Ø133 x L133 x W133 x H4
	9223 Rehab Ring Wit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal			Ø133 x L133 x W133 x H4
	9224 Rehab Ring Wit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal			Ø180 x H45
	9227 Rehab Ring Wit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal			Ø250 x H45
	9233 Rehab Ring Grafiet 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal			Ø133 x L133 x W133 x H4
	9234 Rehab Ring Grafiet 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal			Ø180 x H45
	9236 Rehab Ring Zwart 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal			Ø180 x H45
	9327 Rehab Ring Grafiet 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal			Ø250 x H45
	9427 Rehab Ring 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal			Ø250 x H45
	9973 Rehab Ring Geborsteld Staal 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal			Ø133 x H4
	9974 Rehab Ring Geborsteld Staal 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal			Ø180 x H45