



De beste downlight op de markt voor binnenverlichting. Junistar Lux biedt een harmonieus en flikkervrij licht met een uitstekende kleurweergave. De bladveren zorgen ervoor dat de downlight gemakkelijk in betonnen plafonds kan worden gemonteerd.

Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen en 10 garantie. Wordt geleverd met een nieuwe aansluitdoos voor een betere trekontlasting voor verschillende kabeltypes, grotere aansluitruimte en beslag voor flexibele buizen.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare)
220-240V
7W
3000K
Ra 98
SDCM:1
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP44, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal, Wit (RAL 9003 met 25% glans) of Zwart (RAL 9004/30)
Optiek: Glas

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 5046 902623 Junistar Lux IsoSafe Blade Wit 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Indoor	Ø94 x H56
 5046 902624 Junistar Lux IsoSafe Blade Geborsteld staal 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Indoor	Ø94 x H56
 5046 902625 Junistar Lux IsoSafe Blade Zwart 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Indoor	Ø94 x H56