



De beste downlight op de markt voor binnen- en buitenverlichting. Junistar Lux IsoSafe biedt een harmonieus en flikkervrij licht met een uitstekende kleurweergave. Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen en 10 garantie. Wordt geleverd met een nieuwe aansluitdoos voor een betere trekontlasting voor verschillende kabeltypes, grotere aansluitruimte en beslag voor flexibele buizen. Onze IsoSafe-oplossingen kunnen rechtstreeks in de isolatie worden gemonteerd.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare)
220-240V
7W
2700K, 3000K of 4000K
Ra 98
SDCM:1
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A++

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal, Grafiet, Wit (RAL 9003 met 25% glans) of
Zwart (RAL 9004/30)
Optiek: Glas

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP44, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 5046 902518 Junistar Lux IsoSafe Wit 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
 5046 902521 Junistar Lux IsoSafe Geborsteld staal 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Indoor	Ø94 x H56
 5046 902524 Junistar Lux IsoSafe Zwart 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
 5046 902527 Junistar Lux IsoSafe Grafiet 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
3000K				
 5046 902519 Junistar Lux IsoSafe Wit 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
 5046 902522 Junistar Lux IsoSafe Geborsteld staal 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Indoor	Ø94 x H56

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	Klasse II IP44	r Faseaafsnijding	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
5046 902525 Junistar Lux IsoSafe Zwart 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas				
	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
5046 902528 Junistar Lux IsoSafe Grafiet 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas				
4000K				
	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
5046 902520 Junistar Lux IsoSafe Wit 7W LED 4000K Ra 98 220-240V 620lm 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas				
	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	Ø94 x H56
5046 902523 Junistar Lux IsoSafe Geborsteld staal 7W LED 4000K Ra 98 220-240V 620lm 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas				
	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
5046 902526 Junistar Lux IsoSafe Zwart 7W LED 4000K Ra 98 220-240V 620lm 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas				
	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor / Outdoor	Ø94 x H56
5046 902529 Junistar Lux IsoSafe Grafiet 7W LED 4000K Ra 98 220-240V 620lm 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas				