





Mooie, exclusieve downlight met ultra-fijne boord voor binnen- en buitenmontage, dankzij de zeer lage verblindingsgraad is hij bijzonder geschikt voor algemene en sfeerverlichting. Geïntegreerde en efficiënte ledchip en bijhorende dimbare driver. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium, afscherming in glas. Spreidingshoek van 42°. Laag ingebouwd met opening Ø83.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-2800K				
 903216 Soft Slim Wit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 7W LED 69 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP54	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen / Buiten	Ø90 x H52
2700K				
 903214 Soft Slim Wit 730lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 9W LED 66 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP54	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen / Buiten	Ø90 x H52
 903217 Soft Slim Zwart 670lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 9W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP54	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen / Buiten	Ø90 x H52
 903225 Soft Slim Zwart 670lm 2700K Ra 98 DALI 9W LED 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP54	DALI	Inbouw (downlight), Binnen / Buiten	Ø90 x H52
 903230 Soft Slim Wit 730lm 2700K Ra 98 DALI 9W LED 66 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP54	DALI	Inbouw (downlight), Binnen / Buiten	Ø90 x H52
 903234 Soft Slim Goud 700lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 9W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000	Klasse II SELV IP54	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen	Ø90 x H52
3000K				

Artikel	Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	903215 Soft Slim Wit 760lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 9W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP54	Faseafsnijding	Inbouw (downlight), Binnen / Buiten	Ø90 x H52
	903222 Soft Slim Wit 760lm 3000K Ra 98 DALI 9W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP54	DALI	Inbouw (downlight), Binnen / Buiten	Ø90 x H52
	903235 • Soft Slim Goud 730lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 9W LED 66 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP54	Faseafsnijding	Binnen	Ø90 x H52
Accessoires					
	820090 Noodbox Adapter kit for downlight				L250 x W13 x H13
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h				L270 x W75 x H35
	8246094500 Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h				L270 x W75 x H35

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.