




Mooie dubbele Led downlight voor gebruik binnenshuis, 30° kantelbaar, traploze gyroscopische 360°. Montage rechtstreeks in de isolatie, geïntegreerde en efficiënte ledchip met DimToWarm 2800 K - 2000 K met een faseafsnijdimmerdimmer of DALI-sturing (niet Isosafe). Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium of geborsteld staal, afscherming in glas. Spreidingshoek van 42° via reflector. Laag ingebouwd, opening 2 x Ø 83. Voor de montage in de montagebox is geen gereedschap nodig. Direct 230 V met doorlusbare snelklemmen en automatische trekcontlasting. IP44, KL III met ZLVS-circuit.

Product- and enviroment images





6W LED DIMTOWARM 42°

Efficiency: 100%

Lumen output: 540 lm

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-2800K				
 5046 901231 Junistar IsoSafe DimToWarm Matwit 6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 520lm 75 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 5046 901232 Junistar IsoSafe DimToWarm Geborsteld staal 6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 520lm 75 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56
 5046 901233 Junistar IsoSafe DimToWarm Zwart 6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 520lm 75 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H56