



Een enkele of dubbele downlight voor gebruik binnenshuis. Junistar Lux Square biedt een harmonieus en flikkervrij licht met een uitstekende kleurweergave. Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen en 10 garantie. Wordt geleverd met een nieuwe aansluitdoos voor een betere trekontlasting voor verschillende kabeltypes, grotere aansluitruimte en beslag voor flexibele buizen

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare)
220-240V
2x7W of 7W
2700K, 3000K of 4000K
Ra 98
SDCM:1
L90/B10>100,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP44, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal, Wit (RAL 9003 met 25% glans) of Zwart (RAL 9004/30)
Optiek: Glas

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 5046 902590 Junistar Square Lux Wit 2x7W LED 2700K Ra 98 220-240V 1080lm 64 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L175 x W95 x H50
 5046 902593 Junistar Square Lux Geborsteld staal 2x7W LED 2700K Ra 98 220-240V 1080lm 64 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L175 x W95 x H50
 5046 902596 Junistar Square Lux Zwart 2x7W LED 2700K Ra 98 220-240V 1080lm 64 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L175 x W95 x H50
 5046 902581 Junistar Square Lux Wit 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L95 x W95 x H50
 5046 902584 Junistar Square Lux Geborsteld staal 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L95 x W95 x H50
 5046 902587 Junistar Square Lux Zwart 7W LED 2700K Ra 98 220-240V 540lm 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L95 x W95 x H50
3000K				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 5046 902591 Junistar Square Lux Wit 2x7W LED 3000K Ra 98 220-240V 1120lm 66 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L175 x W95 x H50
 5046 902594 Junistar Square Lux Geborsteld staal 2x7W LED 3000K Ra 98 220-240V 1120lm 66 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L175 x W95 x H50
 5046 902597 Junistar Square Lux Zwart 2x7W LED 3000K Ra 98 220-240V 1120lm 66 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L175 x W95 x H50
 5046 902582 Junistar Square Lux Wit 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L95 x W95 x H50
 5046 902585 Junistar Square Lux Geborsteld staal 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L95 x W95 x H50
 5046 902588 Junistar Square Lux Zwart 7W LED 3000K Ra 98 220-240V 560lm 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L95 x W95 x H50

4000K

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	Klasse II IP44	r Faseaafsnijding	Indoor	L175 x W95 x H50
5046 902592 Junistar Square Lux Wit 2x7W LED 4000K Ra 98 220-240V 1240lm 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas				
	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Indoor	L95 x W95 x H50
5046 902583 Junistar Square Lux Wit 7W LED 4000K Ra 98 220-240V 620lm 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas				