



Mooie, exclusieve downlight voor gebruik binnenshuis, dankzij de zeer lage verblindingsgraad is hij bijzonder geschikt voor algemene en sfeerverlichting. Geïntegreerde en efficiënte ledchip en bijhorende dimbare driver. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium, afscherming in glas. Spreidingshoek van 42°. Laag ingebouwd met opening Ø83.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare)
230V
9W
2700K, 3000K of 4000K
Ra>95
SDCM:2
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A+

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP54, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking


Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal, Matwit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)
Optiek: Glas

Montage en Aansluiting

Inbouw

Product- and enviroment images





Junistar Soft 9W LED 3000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 829 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 5046 903211 Junistar Soft Matwit 9W LED 2700K Ra>95 230V 780lm 78 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP54	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H53
 5046 903213 Junistar Soft Zwart 9W LED 2700K Ra>95 230V 690lm 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP54	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H53
3000K				
 5046 903311 Junistar Soft Matwit 9W LED 3000K Ra>95 230V 830lm 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP54	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H53
 5046 903312 Junistar Soft Geborsteld staal 9W LED 3000K Ra>95 230V 740lm 1 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP54	Faseafsnijding	Inbouw Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H53
 5046 903313 Junistar Soft Zwart 9W LED 3000K Ra>95 230V 740lm 74 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP54	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H53
4000K				
 5046 903411 Junistar Soft Matwit 9W LED 4000K Ra>95 230V 900lm 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP54	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H53