






Fraaie downlight die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. Montage rechtstreeks in de isolatie. Geïntegreerde en efficiënte ledchip met DimToWarm, dimmen met fasedimmer of DALI-sturing (niet Isosafe). Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium, 10 jaar corrosiegarantie, afscherming in glas. Spreidingshoek van 42° via reflector. Nagenoeg volledig verblindingsvrij. Voor de montage in de montagebox is geen gereedschap nodig. Direct 230 V met doorlusbare snelklemmen en automatische trekcontlasting. IP54.

## Product- and environment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>2000-2800K</b>				
 <p><b>5046 903231</b>  <b>Soft DimToWarm Matwit</b>  <b>6W LED 2000-2800K Ra&gt;95 230V</b>                      530lm 76 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;50,000                      Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP54</b></p>	<p>DALI</p>	<p>Inbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H53</p>
 <p><b>5046 903221</b>  <b>Soft DimToWarm IsoSafe Matwit</b>  <b>6W LED 2000-2800K Ra&gt;95 230V</b>                      530lm 76 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;50,000                      Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP54</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H53</p>
 <p><b>5046 903223</b>  <b>Soft DimToWarm IsoSafe Zwart</b>  <b>6W LED 2000-2800K Ra&gt;95 230V</b>                      510lm 73 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;50,000                      Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP54</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H53</p>