



Fraaie Led downlight die zowel binnen als buiten kan worden toegepast. Airtight gecertificeerd van onderen door membraan tussen plafond en downlightring. Montage rechtstreeks in de isolatie. Geïntegreerde en efficiënte ledchip, dimbaar met faseafsnijdimmer. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium met 10 jaar corrosiegarantie of geborsteld staal (enkel voor gebruik binnenshuis), afscherming in glas. Spreidingshoek van 42° via reflector. Totale hoogte: 35 mm. Flexibele opening met Ø 76 - Ø 83. Voor de montage in de montagebox is geen gereedschap nodig. Direct 230 V met doorlusbare snelklemmen en automatische trekontlasting. IP54, KL III.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare)
230V
7W
2700K, 3000K of 4000K
Ra>95
SDCM:2
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP65, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal, Grafiet, Matwit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)
Optiek: Glas

Montage en Aansluiting







Inbouw







Product- and environment images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 <p>5046 904221 Uniled IsoSafe Airtight Matwit 7W LED 2700K Ra>95 230V 640lm 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>
 <p>5046 904222 Uniled IsoSafe Airtight Geborsteld staal 7W LED 2700K Ra>95 230V 640lm 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>
 <p>5046 904223 Uniled IsoSafe Airtight Zwart 7W LED 2700K Ra>95 230V 640lm 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>
 <p>5046 904224 Uniled IsoSafe Airtight Grafiet 7W LED 2700K Ra>95 230V 640lm 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>
3000K				
 <p>5046 904321 Uniled IsoSafe Airtight Matwit 7W LED 3000K Ra>95 230V 680lm 85 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>
 <p>5046 904322 Uniled IsoSafe Airtight Geborsteld staal 7W LED 3000K Ra>95 230V 680lm 85 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>5046 904323 Uniled IsoSafe Airtight Zwart 7W LED 3000K Ra>95 230V 680lm 85 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II IP65	r Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 <p>5046 904324 Uniled IsoSafe Airtight Grafiet 7W LED 3000K Ra>95 230V 680lm 85 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
4000K				
 <p>5046 904421 Uniled IsoSafe Airtight Matwit 7W LED 4000K Ra>95 230V 730lm 92 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 <p>5046 904422 Uniled IsoSafe Airtight Geborsteld staal 7W LED 4000K Ra>95 230V 730lm 92 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 <p>5046 904423 Uniled IsoSafe Airtight Zwart 7W LED 4000K Ra>95 230V 730lm 92 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 <p>5046 904424 Uniled IsoSafe Airtight Grafiet 7W LED 4000K Ra>95 230V 730lm 92 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37