



Fraaie Led downlight die zowel binnen als buiten kan worden toegepast. . Montage rechtstreeks in o.a. Beton. Geïntegreerde en efficiënte ledchip, dimbaar met faseafsnijdimmer. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium met 10 jaar corrosiegarantie of geborsteld staal (enkel voor gebruik binnenshuis), afscherming in glas. Spreidingshoek van 42° via reflector. Totale hoogte: 35 mm. Flexibele opening met Ø 76 - Ø 83. Voor de montage in de montagebox is geen gereedschap nodig. Direct 230 V met doorlusbare snelklemmen en automatische trekontlasting. IP54, KL II.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare)
230V
7W
3000K
Ra>95
SDCM:2
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP54, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal, Matwit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)
Optiek: Glas

Montage en Aansluiting

Inbouw

Product- and enviroment images



For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 5046 904331 Uniled IsoSafe Blade Matwit 7W LED 3000K Ra>95 230V 610lm 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP54	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 5046 904332 Uniled IsoSafe Blade Geborsteld staal 7W LED 3000K Ra>95 230V 610lm 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP54	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 5046 904333 Uniled IsoSafe Blade Zwart 7W LED 3000K Ra>95 230V 610lm 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP54	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37