










Compact downlight voor ramen, kast of wandrek voor een mooi, humeurig licht. Nano wordt geleverd met 15 of 36 graden reflector en Nano Tilt, die kan worden gekanteld, wordt geleverd met een 36 graden reflector.







Nano en Nano Tilt worden zonder driver geleverd. Nanodriver (optioneel) met max. 9W 1-10V / Impuls DIM, max 17W Faseafsnijding / Impuls DIM of max 4,2W Faseafsnijding.

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Andere				
 5046 820091 Nano Driver Wit 17W 230V	IP20	Faseafsnijding / Impuls DIM	Indoor	L166 x W46 x H34
 5046 820078 Nano Driver Wit 4,2W		Faseafsnijding	Indoor	Ø23 x L90 x W23 x H19
 5046 820072 Nano Driver Wit 9W 230V	IP20	1-10V / Impuls DIM	Indoor	Ø50 x H22
2700K				
 5046 907001 Nano Matwit 1W LED 2700K Ra>90 80lm 80 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Reflector, spot	Klasse III IP44	Stuurprogramma 350mA apart besteld	Inbouw (downlight), Indoor	Ø33 x H27
 5046 907003 Nano Matwit 1W LED 2700K Ra>90 80lm 80 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector medium	Klasse III IP44	Stuurprogramma 350mA apart besteld	Inbouw (downlight), Indoor	Ø33 x H27
 5046 907011 Nano Tilt Matwit 4W LED 2700K Ra>90 240lm 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector medium	Klasse III IP44	Stuurprogramma 350mA apart besteld	Inbouw (downlight), Indoor	Ø48 x H29
 5046 907014 Nano Tilt Zwart 4W LED 2700K Ra>90 240lm 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector medium	Klasse III IP44	Stuurprogramma 350mA apart besteld	Inbouw (downlight), Indoor	Ø48 x H29

3000K

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>5046 907002 Nano Matwit 1W LED 3000K Ra>90 90lm 90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Reflector, spot</p>	<p>Klasse III IP44</p>	<p>r Stuurprogramma 350mA apart besteld</p>	<p>Inbouw (downlight), Indoor</p>	<p>Ø33 x H27</p>
 <p>5046 907004 Nano Matwit 1W LED 3000K Ra>90 90lm 90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse III IP44</p>	<p>Stuurprogramma 350mA apart besteld</p>	<p>Inbouw (downlight), Indoor</p>	<p>Ø33 x H27</p>
 <p>5046 907012 Nano Tilt Matwit 4W LED 3000K Ra>90 240lm 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse III IP44</p>	<p>Stuurprogramma 350mA apart besteld</p>	<p>Inbouw (downlight), Indoor</p>	<p>Ø48 x H29</p>
 <p>5046 907015 Nano Tilt Zwart 4W LED 3000K Ra>90 240lm 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse III IP44</p>	<p>Stuurprogramma 350mA apart besteld</p>	<p>Inbouw (downlight), Indoor</p>	<p>Ø48 x H29</p>
4000K				
 <p>5046 907005 Nano Matwit 1W LED 4000K Ra>90 90lm 90 lm/W SDCM:3 L70/B50> Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse III IP44</p>	<p>Stuurprogramma 350mA apart besteld</p>	<p>Inbouw (downlight), Indoor</p>	<p>Ø33 x H27</p>
 <p>5046 907013 Nano Tilt Matwit 4W LED 4000K Ra>90 270lm 68 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse III IP44</p>	<p>Stuurprogramma 350mA apart besteld</p>	<p>Inbouw (downlight), Indoor</p>	<p>Ø48 x H29</p>