




Mooie downlight voor gebruik binnenshuis, 30° traploze gyroscopische 360°-beweging. Montage rechtstreeks in de isolatie, geïntegreerde en efficiënte ledchip met DimToWarm 2800 K - 2000 K via dimbare fasedimmer of DALI-sturing (niet Isosafe). Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium of geborsteld staal, afscherming in glas. Spreidingshoek van 42° via reflector. Laag ingebouwd, opening Ø 83. Voor de montage in de montagebox is geen gereedschap nodig. Direct 230 V met doorlusbare snelklemmen en automatische trekontlasting. IP44, KL III met ZLVS-circuit.

Product- and enviroment images





6W LED DIMTOWARM 42°

Efficiency: 100%

Lumen output: 540 lm

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2000-2800K				
 5046 901261 Junistar Square IsoSafe DimToWarm x2 Matwit 2x6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 1020lm 73 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H56
 5046 901263 Junistar Square IsoSafe DimToWarm x2 Zwart 2x6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 1020lm 73 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L175 x W95 x H56
 5046 901251 Junistar Square IsoSafe DimToWarm Matwit 6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 520lm 75 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H56
 5046 901253 Junistar Square IsoSafe DimToWarm Zwart 6W LED 2000-2800K Ra>95 230V 520lm 75 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L95 x W95 x H56