







Professionele leddownlight voor binnen- en buitenmontage. Hoge lumenoutput dankzij de krachtige ledchip. Driver voorzien van box voor snelkoppeling, met snelklemmen voor doorlussen. Hoge Ra-waarde, lichtspreiding van 40° en 60°.

Product- and enviroment images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700-6500K				
 5046 940444 Jupiter Pro in/outdoor 40° Matwit LED 2700-6500K Ra>90 230V SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65	Tunable White DALI Type 8	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
 5046 940443 Jupiter Pro in/outdoor 40° Matwit 28W LED 2700-6500K Ra>90 230V 1710lm 62 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65	Faseaafsnijding Tunable White LEDDim	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
3000K				
 5046 912988 Jupiter Pro Outdoor 40° Wit 15W LED 3000K Ra>90 230V 1430lm 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
 5046 923988 Jupiter Pro Outdoor 40° Grafiet 15W LED 3000K Ra>90 230V 1430lm 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
 5046 940310 Jupiter Pro 40° Matwit 25W LED 3000K Ra>90 230V 1920lm 72 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	DALI	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
 5046 960310 Jupiter Pro 60° Matwit 25W LED 3000K Ra>90 230V 1735lm 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 60°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	DALI	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
 5046 940340 Jupiter Pro Outdoor 40° Matwit 25W LED 3000K Ra>90 230V 1920lm 72 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000	Klasse II IP65	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112

Artikel	Bundelhoek: 40°, Direct, Helder glas	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	5046 940341 Jupiter Pro Outdoor 40° Grafiet 25W LED 3000K Ra>90 230V 1920lm 72 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
4000K					
	5046 940410 Jupiter Pro 40° Matwit 25W LED 4000K Ra>90 230V 2050lm 76 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	DALI	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
	5046 960410 Jupiter Pro 60° Matwit 25W LED 4000K Ra>90 230V 1875lm 70 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 60°, Direct, Helder glas	Klasse II IP44	DALI	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
	5046 940440 Jupiter Pro Outdoor 40° Matwit 25W LED 4000K Ra>90 230V 2040lm 76 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
	5046 940441 Jupiter Pro Outdoor 40° Grafiet 25W LED 4000K Ra>90 230V 2040lm 76 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112
	5046 960400 Jupiter Pro 60° Matwit 25W LED 4000K Ra>90 230V 1875lm 70 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 60°, Direct, Helder glas	Klasse II IP65	Faseaafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø114 x H112