



Leddowndlight voor gebruik binnenshuis. Vervangbare en dimbare GU10-lamp (inbegrepen). Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium of geborsteld staal. Opening Ø 83.

#### **Lichttechniek**

Direct

Halogen of LED (Verwisselbare)

230V

50W of 6,2W

3000K

Ra>80

SDCM:4

L70/B50>25,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 35° of Bundelhoek: 36°

Energieklasse: A+

#### **Regelapparatuur**

Faseafsnijding

#### **Bescherming**

Klasse II, IP23, Ta=25°C, CE

#### **Materiaal en afwerking**

Behuizing: Aluminium







Kleur: Geborsteld staal, Matwit (RAL 9003) of Wit (RAL 9003)

#### **Montage en Aansluiting**

Inbouw

## Product- and environment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>Andere</b>				
 <p><b>5046 911910</b> <b>Jupiter Wit</b> <b>50W Halogen 230V</b> Bundelhoek: 35°, Direct,</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP23</b></p>		<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H112</p>
 <p><b>5046 921910</b> <b>Jupiter Matwit</b> <b>50W Halogen 230V</b> Bundelhoek: 35°, Direct,</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP23</b></p>		<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H112</p>
 <p><b>5046 997910</b> <b>Jupiter Geborsteld staal</b> <b>50W Halogen 230V</b> Bundelhoek: 35°, Direct,</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP23</b></p>		<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H112</p>
<b>3000K</b>				
 <p><b>5046 931911</b> <b>Jupiter Wit</b> <b>6,2W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 455lm 76 lm/W SDCM:4 L70/B50&gt;25,000 Bundelhoek: 36°, Direct,</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP23</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H112</p>
 <p><b>5046 932911</b> <b>Jupiter Matwit</b> <b>6,2W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 455lm 76 lm/W SDCM:4 L70/B50&gt;25,000 Bundelhoek: 36°, Direct,</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP23</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H112</p>
 <p><b>5046 937911</b> <b>Jupiter Geborsteld staal</b> <b>6,2W LED 3000K Ra&gt;80 230V</b> 455lm 76 lm/W SDCM:4 L70/B50&gt;25,000 Bundelhoek: 36°, Direct,</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP23</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H112</p>