



Leddowndlight voor gebruik binnenshuis. Unieke 45°-kanteling, minimaal lichtverlies doordat de kanteling in het laatste 1/3 van de armatuurschaal plaatsvindt. Vervangbare en dimbare GU10-ledlamp (inbegrepen). Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium of geborsteld staal. Opening Ø 83.

Lichttechniek

Direct
LED (Verwisselbare)
230V
6W
2700K of 3000K
Ra>90
SDCM:2
L70/B50>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 36°
Energieklasse: A+

Montage en Aansluiting

Inbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP23, Ta=25°C, CE

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal of Matwit (RAL 9003)

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
r				
2700K				
	5046 912170 Jupiter Tek Matwit 6W LED 2700K Ra>90 230V 350lm 59 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct,	Klasse II IP23	Faseafsnijding Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H58
	5046 997170 Jupiter Tek Geborsteld staal 6W LED 2700K Ra>90 230V 350lm 59 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct,	Klasse II IP23	Faseafsnijding Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H58
3000K				
	5046 912171 Jupiter Tek Matwit 6W LED 3000K Ra>90 230V 360lm 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct,	Klasse II IP23	Faseafsnijding Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H58
	5046 997171 Jupiter Tek Geborsteld staal 6W LED 3000K Ra>90 230V 360lm 60 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct,	Klasse II IP23	Faseafsnijding Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H58
Accessories				
	5046 900118 Concrete Box Wit Kunststof			Ø92 x L262 x W111 x H111