



Downlight voor gebruik binnenshuis. Vervangbare en dimbare GU10-lamp (inbegrepen). Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium of geborsteld staal. Opening Ø 83.

Lichttechniek

Direct

LED (Verwisselbare)

12V of 230V

35W of 6,2W

3000K

Ra>80

SDCM:4

L70/B50>25,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 36°

Energieklasse: A+

Montage en Aansluiting

Inbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, Klasse III, IP44, IP65, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Geborsteld staal, Matwit (RAL 9003) of Wit (RAL 9003)

Optiek: Glas

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Andere				
	5046 911952 Polar IP65 Wit 35W 12V Direct, Helder glas	Klasse III IP65	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H132
	5046 912952 Polar IP65 Matwit 35W 12V Direct, Helder glas	Klasse III IP44	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H132
	5046 997952 Polar IP65 Geborsteld staal 35W 12V Direct, Helder glas	Klasse III IP65	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H132
	5046 911962 Polar IP65 Wit 35W 230V Direct,	Klasse II IP65	Faseafsnijding Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H112
	5046 912962 Polar IP65 Matwit 35W 230V Direct,	Klasse II IP65	Faseafsnijding Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H112
	5046 997962 Polar IP65 Geborsteld staal 35W 230V Direct,	Klasse II IP65	Faseafsnijding Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H112
3000K				
	5046 931951 Polar IP65 Wit 6,2W LED 3000K Ra>80 230V 455lm 76 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Bundelhoek: 36°, Direct,	Klasse II IP65	Faseafsnijding Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H132
	5046 932951 Polar IP65 Matwit 6,2W LED 3000K Ra>80 230V 455lm 76 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000 Bundelhoek: 36°, Direct,	Klasse II IP65	Faseafsnijding Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H132
	5046 937951 Polar IP65 Geborsteld staal 6,2W LED 3000K Ra>80 230V 455lm 76 lm/W SDCM:4 L70/B50>25,000	Klasse II IP65	Faseafsnijding Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø98 x H132

Bundelhoek: 36°, Direct,
