



Mooie Led downlight voor gebruik binnenshuis, bijzonder geschikt voor spiegels en effectverlichting. Asymmetrische lichtcurve, geïntegreerde en efficiënte ledchip en dimbare driver. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Spreidingshoek van 97°. Laag ingebouwd met opening Ø83.

Lichttechniek

Direct/Asymmetric

LED (Niet-verwisselbare)

230V

9W

2700K of 3000K

Ra>95

SDCM:2

L70/B50>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 100°

Energieklasse: A+

Montage en Aansluiting

Inbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP44, Ta=25°C, CE

Optiek

Kunststof

Materiaal en afwerking


Behuizing: Aluminium

Kleur: Matwit (RAL 9003)

Optiek: Glas

Product- and enviroment images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 5046 903241 Junistar Asymmetrisk Matwit 9W LED 2700K Ra>95 230V 650lm 65 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct/Asymmetric, Kunststof	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L124 x W94 x H52
3000K				
 5046 903341 Junistar Asymmetrisk Matwit 9W LED 3000K Ra>95 230V 610lm 61 lm/W SDCM:2 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 100°, Direct/Asymmetric, Kunststof	Klasse II IP44	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L124 x W94 x H52