




Ledspot voor onderkasten en balkdakijnen. Geschikt voor zowel inbouw- als opbouwmontage via de afneembare ring. Spot voorzien van 3 m kabel voor een gemakkelijke verbinding met de driver (820041). Vervaardigd van onder druk gegoten aluminium.

Product- and enviroment images





For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
CC				
 5046 820041 LEDstar Driver CC Wit 230V	Klasse II IP20	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	L270 x W74 x H37
 5046 912060 LEDstar CC Wit 2,4W LED 2700K Ra>90 130lm 44 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Plastic transparent	Klasse III IP54	Driver apart besteld	In- of opbouw, Indoor	Ø82 x H22
 5046 997060 LEDstar CC Geborsteld staal 2,4W LED 2700K Ra>90 130lm 44 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Plastic transparent	Klasse III IP54	Driver apart besteld	In- of opbouw, Indoor	Ø82 x H22
 5046 998060 LEDstar CC Chroom 2,4W LED 2700K Ra>90 130lm 44 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Plastic transparent	Klasse III IP54	Driver apart besteld	In- of opbouw, Indoor	Ø82 x H22
CV 24V				
 5046 912064 LEDstar CV 24V Wit 2,4W LED 2700K Ra>90 24V 180lm 90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Plastic Opal	Klasse III IP54	Driver apart besteld	In- of opbouw, Indoor	Ø82 x H22
 5046 997064 LEDstar CV 24V Geborsteld staal 2,4W LED 2700K Ra>90 180lm 60 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Plastic transparent	Klasse III IP54	Driver apart besteld	In- of opbouw, Indoor	Ø82 x H22

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 5046 998064 LEDstar CV 24V Chroom 2,4W LED 2700K Ra>90 24V 180lm 90 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Plastic Opal	Klasse III IP54	Driver apart besteld	In- of opbouw, Indoor	Ø82 x H22
 5046 820186 LEDstar Driver CV 24V Wit 20W 230V	Klasse II IP20	Faseaafsnijding	Indoor Schroefloos klemmenblok	L250 x W70 x H28