



Design: Holscher Design

De Frame verlichtingsarmatuur heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten grandioos oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Versies met bewegingssensoren en schemerschakelaars (Twilight) verkrijgbaar. Gemakkelijk te installeren, twee in-/uitgangen voor kabels, mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. 10 jaar anticorrosiegarantie, beschermingsgraad IP66, slagvastheid IK10.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Grafiet				
 605061 Frame Round Grafiet 670lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605062 Frame Round Grafiet 670lm 3000K Ra>80 Twilight 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605063 Frame Round Grafiet 670lm 3000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605064 Frame Round Grafiet 670lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605091 Frame Round Grafiet 670lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
Wit				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 605041 Frame Round Wit 670lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605042 Frame Round Wit 670lm 3000K Ra>80 Twilight 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Twilight	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605043 Frame Round Wit 670lm 3000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605065  Frame Round Wit 670lm 4000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Sensor	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77
 605071 Frame Round Wit 670lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP66 IK10	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	Ø270 x H77

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	Klasse II	Twilight	Opbouw, Binnen / Buiten	Ø270 x H77
	IP66		Schroefloos klemmenblok	
605079 Frame Round Wit 670lm 4000K Twilight 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct,	IK10			
Zwart				
	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Binnen / Buiten	Ø270 x H77
	IP66		Schroefloos klemmenblok	
605051 Frame Round Zwart 670lm 3000K Ra>80 Faseaafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	IK10			
	Klasse II	Twilight	Opbouw, Binnen / Buiten	Ø270 x H77
	IP66		Schroefloos klemmenblok	
605052 Frame Round Zwart 670lm 3000K Ra>80 Twilight 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	IK10			
	Klasse II	Sensor	Opbouw, Binnen / Buiten	Ø270 x H77
	IP66		Schroefloos klemmenblok	
605053 Frame Round Zwart 670lm 3000K Ra>80 Sensor 7W LED 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal	IK10			
	Klasse II	Twilight	Opbouw, Binnen / Buiten	Ø270 x H77
	IP66		Schroefloos klemmenblok	
605059 Frame Round Zwart 670lm Twilight 7W LED 96 lm/W L70/B20>100,000 Direct,	IK10			
	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Binnen / Buiten	Ø270 x H77
	IP66		Schroefloos klemmenblok	
605081 Frame Round Zwart 670lm 4000K Ra>80 Faseaafsnijding 7W LED 96 lm/W SDCM:3	IK10			

Artikel	L70/B20>100,000	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal			r		
	605203 •	Klasse II	Sensor	Opbouw, Binnen / Buiten	Ø270 x H77
	Frame Round Zwart 670lm 4000K	IP66		Schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Sensor	IK10			
	7W LED				
	96 lm/W SDCM:3				
	L70/B20>100,000				
	Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic				
	Opal				

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.