




Mooie, ronde Led wandarmatuur voor binnen- en buitenmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming van uv-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Corrosiebestendig, 10 jaar garantie, IP65 en IK10-beschermingsgraad tegen vandalisme. Variatie mogelijk met geïntegreerde sensor of schemerschakelaar. Leverbaar met Nood.








Product- and environment images
















Solo 1100 LED 3000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 613 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Andere				
 <p>5046 611570 Primo E27 Wit 230V Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>		<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D120</p>
 <p>5046 614570 Primo E27 Zwart 230V Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>		<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D120</p>
 <p>5046 623570 Primo E27 Grafiet 230V Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>		<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D120</p>
1100				
 <p>5046 641570 Primo 1100 Wit 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D120</p>
 <p>5046 641571 Primo Sensor 1100 Wit 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D120</p>
 <p>5046 641574 Primo Twilight 1100 Wit 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D120</p>
 <p>5046 643570 Primo 1100 Grafiet 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D120</p>

Artikel	Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	5046 643571 Primo Sensor 1100 Grafiet 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP65 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D120
	5046 643574 Primo Twilight 1100 Grafiet 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP65 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D120
	5046 644570 Primo 1100 Zwart 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP65 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D120
	5046 644571 Primo Sensor 1100 Zwart 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP65 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D120
	5046 644574 Primo Twilight 1100 Zwart 11,5W LED 3000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP65 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D120
	5046 641572 Primo 1100 Wit 11,5W LED 4000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal	Klasse II IP65 IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D110

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>5046 641573 Primo Sensor 1100 Wit 11,5W LED 4000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D110</p>
 <p>5046 643572 Primo 1100 Grafiet 11,5W LED 4000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D110</p>
 <p>5046 643573 Primo Sensor 1100 Grafiet 11,5W LED 4000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D110</p>
 <p>5046 644572 Primo 1100 Zwart 11,5W LED 4000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D110</p>
 <p>5046 644573 Primo Sensor 1100 Zwart 11,5W LED 4000K Ra>80 230V 840lm 74 lm/W SDCM:3 L70/B50>50,000 Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP65 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø270 x D110</p>

Accessories



5046 600580
Befestigungs-set
 Staal Schroefloos klemmenblok

W330 x H524 x D260

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	5046 611580 Sokkel Solo, Tanto, Uno & Primo Accessoires Wit Aluminium 230V			L1000 x W290 x H220
	5046 614580 Sokkel Solo, Tanto, Uno & Primo Accessoires Zwart Aluminium 230V			L1000 x W290 x H220
	5046 623580 Sokkel Solo, Tanto, Uno & Primo Accessoires Grafiet Aluminium 230V			L1000 x W290 x H210