



Mooie, halvemaaanvormige wandarmatuur voor binnen- en buitenmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming van uv-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. 2 in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Corrosiebestendig, 10 jaar garantie, IP65 en IK10-beschermingsgraad tegen vandalisme.

Lichttechniek

Direct

230V

Bundelhoek: 100°

Regelapparatuur

Niet dimbaar

Bescherming

Klasse I, IP65 (IP44 indien gemonteerd als uplight), CE, IK10

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Optiek: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Montage en Aansluiting

Opbouw

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Andere				
 5046 614390 Duett E27 Zwart 230V Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic Opal	Klasse I IP65 (IP44 indien gemonteerd als uplight) IK10		Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W271 x H142 x D148
 5046 623390 Duett E27 Grafiet 230V Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic Opal	Klasse I IP65 (IP44 indien gemonteerd als uplight) IK10		Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W271 x H142 x D148
 5046 611390 Duett E27 Wit 230V Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic Opal	Klasse I IP65 (IP44 indien gemonteerd als uplight) IK10	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W271 x H142 x D148